

## KANTENSCHUTZWINKEL

Art. Nr. 5080  
Stand 05/18

<b>Produkt:</b>	<b>1007, Stahl verzinkt, für Innenputz</b>		
<b>Anwendung:</b>	Für den Innenbereich bei Beanspruchungsgruppen W1 und W2.		
<b>Eigenschaften:</b>	Für die fachgerechte Ausbildung einer Putzkante, geeignet für alle Putzarten.		
<b>Technische Daten:</b>	<b>Material:</b>	Stahl verzinkt	
	<b>Länge:</b>	300 cm	
<b>Normen:</b>	Verarbeitung gemäß ÖNORM B 3346 und ÖAP-Richtlinien		
<b>Verarbeitung:</b>	Profile mit einer Handblechschere (nicht mit der Trennscheibe!) abschneiden. Profile mit Gips (bei Gipsputzen) bzw. Schnellzementmörtel (Kantenkleber bei Kalk- und Kalk-Zementputzen) ansetzen.		
<b>Hinweis:</b>	Ab der Beanspruchungsgruppe W3 (Feuchträume in Wohnhäusern = z. B. Bad) müssen Edelstahl-Profile verwendet werden.		
	Bei Verwendung von Kunstharzputz im Innenbereich sind Profile aus Edelstahl oder Aluminium zu verwenden.		
<b>Qualitätssicherung:</b>	Eigenüberwachung durch den Hersteller.		
<b>Lieferform:</b>	3 m, 25 Stk./Bund = 75 lfm		
<b>Lagerung:</b>	Trocken und witterungsgeschützt		