

Kantenschutzwinkel

Art. Nr. 5080

Stand 01/14

Produkt:	1007; verzinkt, für Innenputz	
Anwendung:	Für Putzarbeiten im Innenbereich bei Beanspruchungsgruppen W1 und W2.	
Eigenschaften:	Zur fachgerechten Ausbildung einer Putzkante, geeignet für alle Putzarten.	
Technische Daten:	Material:	Stahl verzinkt
	Länge:	300 cm
Normen:	ÖAP – Verarbeitungsrichtlinien	
Verarbeitungstechnik:	Profile mit einer Handblechschere (nicht mit der Trennscheibe!) abschneiden. Profile mit Gips (bei Gipsputzen) bzw. Schnellzementmörtel (Kantenkleber bei Kalk- und Kalk-Zementputzen) ansetzen.	
Hinweis:	Ab der Beanspruchungsgruppe W3 (Feuchträume in Wohnhäusern = z. B. Bad) müssen Edelstahl-Profile verwendet werden.	
	Bei Verwendung von Kunstharzputz im Innenbereich sind Profile aus Edelstahl oder Aluminium zu verwenden.	
Qualitätssicherung:	Eigenüberwachung durch den Hersteller.	
Lieferform:	25 Stück pro Bund	
Lagerung:	Trocken und witterungsgeschützt	

Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0

Fax: +43 2576/2320-45

E-Mail: mail@profibaustoffe.com