

## Draht-Kantenschutzwinkel APS

Art. Nr. 5260

Stand 01/14

<b>Produkt:</b>	1154; verzinkt, für Außenputz	
<b>Anwendung:</b>	Für Putzarbeiten im Außenbereich (Grundputz).	
<b>Eigenschaften:</b>	Durch Verwendung von nur zwei Längsdrähten besonders geeignet für grobkörnige Grundputze.	
<b>Technische Daten:</b>	Material:	Stahl verzinkt
	Länge:	295 cm
<b>Normen:</b>	ÖAP – Verarbeitungsrichtlinien	
<b>Verarbeitungstechnik:</b>	Profile mit einer Handblechschere (nicht mit der Trennscheibe!) abschneiden. Profile mit Schnellzementmörtel (Kantenkleber bei Kalk- und Kalk-Zementputzen) ansetzen.	
<b>Hinweis:</b>	Die Profilkanten müssen mit mind. 3 mm mineralischem Oberputz überdeckt werden.	
<b>Qualitätssicherung:</b>	Eigenüberwachung durch den Hersteller.	
<b>Lieferform:</b>	40 Stück pro Bund	
<b>Lagerung:</b>	Trocken und witterungsgeschützt.	

Profibaustoffe Austria GmbH  
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0  
Fax: +43 2576/2320-45  
E-Mail: [mail@profibaustoffe.com](mailto:mail@profibaustoffe.com)