

Fugendichtband

Art. Nr. 7816, 7817, 7809

Stand 05/14

Produkt:	Vorkomprimiertes Fugendichtband für Profi-WDVS	
Anwendung:	Zur schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Profi Wärmedämm-Verbundsystemen und Durchdringungen, Fensterbänken, und Dachanschlüssen (Attika, Dachuntersicht).	
Eigenschaften:	Beanspruchungsgruppe BG1, witterungsbeständig, schlagregensicher und zum Überputzen geeignet. Einseitig selbstklebend, selbstexpandierend, mit imprägnierten Seitenflächen.	
Technische Daten:	Zusammensetzung:	Polyurethan-Weichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung
	Brandklasse:	B1 nach DIN 4102-1
	Wasserdampfdiffusion:	$sd < 0,5 \text{ m}$
	Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda = 0,0412 \text{ W/mK}$
	Schlagregendichtheit:	600 Pa
	Temperaturbeständigkeit:	- 30° C bis + 100° C
	Witterungsbeständigkeit:	Freibewitterung: > 15 Jahre
Normen:	ÖNORMEN B 6410, B 5320 Profi WDVS-Verarbeitungsrichtlinien	
Verarbeitungstechnik:	Der Untergrund muss trocken, staubfrei, fettfrei, frostfrei und tragfähig sein. Vor Beginn der Arbeiten muss eine Klebprobe durchgeführt werden, um die Eignung des Untergrundes zu überprüfen. Wenn die Fugenbreite ermittelt ist, wird die Dimension des Dichtbandes festgelegt. Die ersten 3 cm des Bandes abschneiden und die Schutzfolie abziehen. Das Dichtband wird direkt von der Rolle auf den Bauteil geklebt, und soll ca. 3 mm hinter der Oberfläche der Dämmplatte liegen. Das Dichtband nicht ums Eck führen. Zuschnitte werden stumpf angestoßen. Unter normalen Baustellenbedingungen beträgt die Expansionszeit ca. 10 Minuten. Bandreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Das Produkt ist gemäß entsprechender EU-Richtlinien kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.	
Hinweis:	Entfernung von Kleberresten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis möglich. Dabei sind die Sicherheitsvorschriften des Herstellers zu beachten.	
Lieferform:	Dimension 15/3-7 (Rolle = 7,50 lfm) Dimension 15/7-12 (Rolle = 4,30 lfm) Dimension 25/12-25 (Rolle = 4,70 lfm)	

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Lagerung: trocken und frostfrei
18 Monate lagerbar (ab Produktionsdatum)

Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0
Fax: +43 2576/2320-45
E-Mail: mail@profibaustoffe.com