

## Holzdübel 6H-NT

Art. Nr. 5106 ff  
Stand 10/15

<b>Produkt:</b>	<b>Schraubdübel für WDVS auf Holzuntergründen</b>		
<b>Anwendung:</b>	Für zusätzliche mechanische Befestigung von Dämmplatten (EPS-F und Steinwolle) bei geprüften Profi Wärmedämm-Verbundsystemen. Geeignet für Untergründe aus Holz wie z.B. 3-Schichtplatten, OSB-Platten, Spanplatten, Vollholz und Holzweichfaserplatten.		
<b>Eigenschaften:</b>	Schraubdübel zur oberflächenbündigen oder versenkten Montage, ohne Vorbohren einzuschrauben.		
<b>Technische Daten:</b>	<b>Prüfung:</b>	MA 39-VFA 2014-0918.01	
	<b>Gebrauchslast:</b>	≥ 0,30 kN	
	<b>Mindestverankerungstiefe:</b>	30 mm	
	<b>Nutzungskategorien:</b>	H (Holz)	
	<b>Tellerdurchmesser:</b>	60 mm	
<b>Normen:</b>	ÖNORMEN B 6400, B 6410 und B 6124 ETAG 014; Profi WDVS-Verarbeitungsrichtlinien		
<b>Verarbeitungstechnik:</b>	Das Versetzen der Dübel kann bis zu einer Temperatur von ≥ 0° C erfolgen, die Untergrundtemperatur muss mind. + 5° C betragen.		
	<b>Dübel setzen:</b>	Die Auswahl erfolgt nach den Angaben der o.a. ÖNORMEN. Das Setzen der Dübel erfolgt in den Verlegearten T- oder W-Schema. Steinwolle Dämmplatten dürfen nur im W-Schema gedübelt werden.	
	<b>Oberflächenbündige Montage:</b>	Der Dämmstoff wird mit dem Profi Holzdübel 6H-NT durchstoßen. Das Setzen erfolgt mit einem handelsüblichen T-30 Bit.	
	<b>Versenkte Montage:</b>	Dazu ist das Profi Setzwerkzeug TSS (siehe Hinweise) erforderlich.	
<b>Hinweise:</b>	Profi Holzdübel 6H-NT darf gemäß ÖNORM B 6124 für die Profi Wärmedämm-Verbundsysteme EPS-F und Steinwolle verwendet werden. Der Vertrieb erfolgt über den Systemhalter Profibaustoffe Austria GmbH.  Für die versenkte Montage ist das <b>Profi Setzwerkzeug TSS</b> (Art.Nr. 5139) zu verwenden. Mit diesem wird in einem Arbeitsgang die Dämmplatte komprimiert und der Dübel versetzt. Danach wird in die Vertiefung je nach Dämmplatte die <b>Profi Rondelle PS D60</b> (Art.Nr. 5138) aus Polystyrol, oder die <b>Profi Rondelle MW D60</b> (Art.Nr. 5137) eingesteckt. Mit der versenkten Dübelmontage werden Dübelabzeichnungen im Putzsystem des WDVS vermieden.		

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



**Qualitätssicherung:** Eigenüberwachung durch den Hersteller (Fa. Fischer).

**Lieferform:** Karton zu 100 Stück

Dübellängen

60 mm	200 mm
80 mm	220 mm
100 mm	240 mm
120 mm	260 mm
140 mm	280 mm
160 mm	300 mm
180 mm	320 mm

**Lagerung:** frostgeschützt

**Profibaustoffe Austria GmbH**  
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

**Tel.: +43 2576/2320-0**

**Fax: +43 2576/2320-45**

**E-Mail: [mail@profibaustoffe.com](mailto:mail@profibaustoffe.com)**