

Graffiti-Schutz-Wachs

Art. Nr. 4921

Stand 04/15

Produkt:	Permanentes Anti-Graffiti-System	
Anwendung:	PROFI Graffiti-Schutz-Wachs kann auf allen tragenden Untergründen wie z.B.: Kacheln, Klinker, Anstrichen, aber auch saugenden Untergründen wie Beton, Sandstein, Kalkstein, Granit, Ziegelmauerwerk und Putz, angewendet werden.	
Eigenschaften:	PROFI Graffiti-Schutz-Wachs ist ein einkomponentiges, flüssiges, weißliches Opferschicht-System auf der Basis von natürlichen Microwachsen. PROFI Graffiti-Schutz-Wachs trocknet transparent auf und verhält sich farbneutral. Es bildet einen unsichtbaren dampfdiffusionsoffenen Schutzfilm, der das Eindringen von Farbe, aber auch CO ₂ in den Untergrund verhindert.	
Technische Daten:	Zusammensetzung:	Wachse, Polyacrylate und Hilfsstoffe
	Materialverbrauch:	je nach Untergrund zwischen 125-200 g/m ²
	Mischungsverhältnis:	pur anwenden
	Trocknung:	nach ca. 2 Std. mit sich selbst überarbeitbar sofort Graffiti-restistent
Normen:	Verarbeitung lt. technischem Datenblatt	
Verarbeitungstechnik:	Der Untergrund muss trocken, staubfrei, sauber und frostfrei (über + 8° C Objekt und Umgebungstemperatur) sein. PROFI Graffiti-Schutz-Wachs wird einfach mittels eines Sprühgeräts, Quast, Pinsel oder Rolle auf die Oberfläche aufgetragen. Nach der Abtrocknung der ersten Schicht wird eine zweite Schicht aufgetragen. Graffitientfernung: Die Reinigung der Oberfläche erfolgt mit einem Heißwasser-Hochdruckgerät (ca. 80°C) und einem dem Untergrund angepassten Druck. PROFI Graffiti-Schutz-Wachs wird durch die Temperatur aufgequollen und abgelöst. Das Schutzsystem muss nach der Reinigung neu aufgetragen werden. Abgewaschene Farb- und Feststoffreste über Fließ auffangen. Umgebung und Boden bezüglich Farbresten nachwaschen.	
Hinweis:	Unterliegt wie alle biologischen Produkte der natürlichen Abbaubarkeit. Deshalb sollten Flächen alle zwei Jahre aufgefrischt werden. Nicht auf aufgeheizten Flächen verarbeiten. Verwendete Arbeitsgeräte mit Wasser ausspülen.	
Entsorgung:	Kleine Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, große Mengen gemäß den örtlichen Bestimmungen.	
Qualitätssicherung:		

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Lieferform: 1l Kunststoffflasche (600 l/Palette)
Lagerung: In ungeöffnetem Gebinde 12 Monate.
Sicherheitsdaten: siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)

Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0
Fax: +43 2576/2320-45
E-Mail: mail@profibaustoffe.com