

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI GRAFFITI-ENTFERNER

Art. Nr. 4922
Stand 05/18

Produkt:	Biologisch abbaubarer Graffiti-Entferner	
Anwendung:	Zum Entfernen von Aerosollack, Tusche, Wachs, Kugelschreiberpaste, Nagellack, Klebstoff und Teerfarben von allen saugenden und porösen Flächen.	
Eigenschaften:	Hochwirksames, biologisch abbaubares Produkt. Enorme Haftung an senkrechten Flächen durch gelartige Einstellung.	
Technische Daten:	Zusammensetzung:	Pflanzliche Öle, Lactate, Alkohole
	Mischungsverhältnis:	gebrauchsfertig
	Einwirkzeit:	min. 15 Min. – 3 Std. je nach Untergrund
Normen:	Technisches Datenblatt des Herstellers	
Verarbeitung:	PROFI Graffiti-Entferner auf die zu reinigende Fläche mittels Schwamm oder Bürste unverdünnt auftragen. Nach ausreichender Einwirkzeit (ca. 5 - 15 Minuten) mit Hochdruckwasserstrahlen abspülen. In Extremfällen (hintergründiges Porengefüge des Steines), bei denen entweder durch vorangegangene Reinigungsversuche oder enormes Saugvermögen des Steines tiefe Einlagerungen der Farben vorliegen, wird durch die extrem lange Offenzeit von PROFI Graffiti-Entferner eine gute Tiefenwirkung erreicht. In solchen Fällen soll die Einwirkzeit 2–3 Stunden betragen. Das Produkt soll nicht aufrocknen - eventuell mit Folie abdecken. Geeignet für Natur- und Kunststeine wie Marmor, Muschelkalk, Travertine, alle Sandsteinarten, Klinker, Backsteine, Verblender, Kalksteine und mineralischen Putz. Durch die extrem lange Offenzeit werden auch sogenannte „Schattenbildungen“ entfernt. Ein wirksamer Schutz vor erneuten Schmierereien wird mit dem abgestimmten PROFI Graffiti-Schutz-Wachs (Art.-Nr. 4921) erreicht.	
Hinweise:	An verdeckter Stelle ist die Materialverträglichkeit zu prüfen. Vorsicht: nicht für PVC-, Acryl- oder Plexiglas-Oberflächen geeignet. Verarbeitungstemperaturen unter + 5° C beeinträchtigen die Löseeigenschaften des Produkts wesentlich und sind nicht zu empfehlen. PROFI Graffiti-Entferner ist biologisch abbaubar, die Reinigungsflotte kann unter Beachtung der örtlichen Bestimmungen in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden.	
Arbeitsrechtliche Vorschriften:	Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Regeln sind zu beachten. PROFI Graffiti-Entferner ist als reizend eingestuft - Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Ein Austrocknen der Haut ist bei längerem Hautkontakt möglich.	
Entsorgung:	Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD). Unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften einer geordneten Abfallbeseitigung zuführen.	

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



- Qualitätssicherung:** Durch den Hersteller.
- Lieferform:** Flasche (1 l), 600 l/Palette.
- Lagerung:** Im ungeöffneten Gebinde mind. 12 Monate haltbar.
- Sicherheitsdaten:** siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)