

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## Putzarmierung

Art. Nr. 5350

Stand 01/14

<b>Produkt:</b>	<b>Gewebe, 1 m breit</b>
<b>Anwendung:</b>	Als Putzarmierung für eingelegte Textilglasgitter (Gipsputze) im Innenbereich. Nicht geeignet für die Armierung von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS)!
<b>Eigenschaften:</b>	Alkalibeständiges, blaues Textilglasgitter.
<b>Technische Daten:</b>	<b>Zusammensetzung:</b> Glasfasergewebe <b>Materialverbrauch:</b> 1,10 lfm/m <sup>2</sup> (45 m <sup>2</sup> pro Rolle) <b>Maschenweite:</b> 9 x 9 mm <b>Masse:</b> ≥ 145 g/m <sup>2</sup>
<b>Normen:</b>	ÖNORMEN B 3346 und B 3347 ÖAP – Verarbeitungsrichtlinien
<b>Verarbeitungstechnik:</b>	Für die Putzherstellung gilt generell eine Mindesttemperatur von + 5° C für Untergrund und Luft.  Sonst sind die vorangeführten ÖNORMEN und ÖAP Richtlinien einzuhalten.
<b>Lieferform:</b>	Rollen mit 50 lfm (Breite = 100 cm)
<b>Lagerung:</b>	Stehend und trocken (witterungsgeschützt)

**Profibaustoffe Austria GmbH**  
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

**Tel.: +43 2576/2320-0**

**Fax: +43 2576/2320-45**

**E-Mail: [mail@profibaustoffe.com](mailto:mail@profibaustoffe.com)**