

Aufbrennsperre

Art. Nr. 5320

Stand 01/14

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Produkt: | Aufbrennsperre zur Vorbehandlung des Putzgrundes | |
| Anwendung: | Für stark saugende Putzgründe wie z. B. Ziegel und Porenbeton, oder für unterschiedlich saugende Untergründe (Verwendung verschiedener Baustoffe bzw. Mischmauerwerk). | |
| Eigenschaften: | Lösemittelfreie Aufbrennsperre für innen und außen, verhindert das Aufbrennen des Putzes und sorgt für einen gleichmäßig saugenden Putzgrund. Wasserlöslich, emissionsarm und geruchsarm. | |
| Technische Daten: | Zusammensetzung: | Wasser, Polymerdispersion, Pigmente und Additive |
| | Farbe: | gelblich |
| | Materialverbrauch: | ca. 0,15 – 0,30 l/m ² (je nach Saugfähigkeit des Putzgrundes) |
| Normen: | ÖNORM B 3346 ÖAP – Verarbeitungsrichtlinien Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers | |
| Verarbeitungstechnik: | Der Putzgrund muss trocken, staubfrei, frostfrei (über + 5° C; gilt auch für die Lufttemperatur) und frei von Trennmitteln sein. Lose Teile sind vor der Anwendung zu entfernen. Arbeitstechnik: Die verarbeitungsfertige Lösung ist bei stark saugenden Untergründen unverdünnt aufzutragen, bei schwach saugenden Putzgründen kann bis zu einem Verhältnis von 1:3 mit Wasser verdünnt werden. Profi Aufbrennsperre wird mittels Pinsel oder einem geeigneten Sprühgerät aufgebracht. Der Saugausgleich ist nach ca. 8 Stunden (bei + 20° C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit) überarbeitbar. | |
| Hinweis: | Die richtige Verarbeitung des Produktes unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie für die Verarbeitung kann von uns daher nicht übernommen werden. | |
| Entsorgung: | Gefahrstoffverordnung entfällt – restentleerte Verpackung zum Recycling geben. | |
| Qualitätssicherung: | Eigenüberwachung durch den Hersteller. | |

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Lieferform: 30 Liter – Kübel

Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei im original verschlossenen Gebinde

Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0

Fax: +43 2576/2320-45

E-Mail: mail@profibaustoffe.com