

## PROFI MONTAGEQUADER

Art. Nr. 7964, 7965,  
7966, 7967  
Stand 05/18

<b>Produkt:</b>	<b>Montageunterlagen für Anbau- und Einbauteile in WDVS</b>		
<b>Anwendung:</b>	Als Druck- und Montageunterlage für die Anwendung im PROFIL- WDVS. Für die Montage von Außenbeleuchtung, Briefkästen, sowie als E-Modul (Elektro-Schalter und -Steckdosen).		
<b>Eigenschaften:</b>	Hochgeschäumtes, druckfestes EPS zur direkten Verschraubung geeignet. Zuschnitt des Montagequaders im Raster von 2 cm möglich. E-Module in verschiedenen Varianten (Einfach- und Mehrfach-Dosen etc.) lieferbar.		
<b>Technische Daten:</b>	<b>Stangenlänge:</b>	100 cm	
	<b>Querschnitt:</b>	16 x 12 cm od. 19,8 x 19,8 cm	
	<b>Schnitttraster:</b>	alle 2 cm	
	<b>Dichte:</b>	ca. 150 kg/m <sup>3</sup>	
	<b>Zulässige Zugkraft pro 8 mm-Schraube:</b>	ca. 1,50 kN (Setztiefe 60 mm)	
<b>Verarbeitung:</b>	Der Untergrund muss trocken, staubfrei und frostfrei (über + 5° C; gilt auch für die Lufttemperatur) und darf nicht wasserabweisend sein.		
	PROFI Montagequader ist mit dem Systemkleber des WDVS, vorzugsweise gleichzeitig mit dem Kleben der Dämmplatten, vollflächig am Untergrund zu verkleben. Auf den Mantelflächen ist PU-Kleber aufzubringen. Der Verlegung muss bündig mit dem Dämmstoff erfolgen.		
	Montageobjekte, wie z. B. Rohrschellen, Briefkästen, Außenleuchten, Klingelanlagen, Kleiderbügelhalter oder leichte Schilder, können auf dem Oberputz mit Holz- oder Blechschrauben befestigt werden. Ein Vorbohren ist nicht notwendig.		
	Bei der Montage von Teilen > 5 kg muss der PROFIL Montagequader mit 2 L-Winkeln (Länge 100 mm, Breite 70 mm, Stärke 2 mm) zusätzlich 4 cm in den Untergrund verdübelt werden (pro Winkel 4 Stk. Schrauben - 8 mm-Dübel). Dabei ist grundsätzlich die Freigabe des Herstellers einzuholen.		
	Der Putzaufbau ist entsprechend den PROFIL WDVS-Verarbeitungsrichtlinien herzustellen.		
<b>Qualitätssicherung:</b>	Laufende Eigenüberwachung durch den Hersteller.		