

Montagequader

Art. Nr. 7964, 7965, 7966

Stand 07/14

Produkt:	Montageelement für wärmebrückenfreie Montage von Kleinbauteilen im Profi-WDVS		
Anwendung:	Der Montagequader wird auf die entsprechende Dämmstoffdicke zugeschnitten (Schnitt-raster 2 cm). Den Quader gibt es auch in einer Ausführung für Steckdosen- und Doppel-steckdosen-Montage.		
Eigenschaften:	EPS-Hartschaum formgeschäumt mit hohem Raumgewicht. Das Zuschneiden erfolgt mit dem EPS-Schneidegerät oder dem Fuchsschwanz.		
Technische Daten:	Stangenlänge:	100 cm	
	Querschnitt:	12 x 16 cm	
	Schnitttraster:	alle 2 cm	
	Dichte:	ca. 150 kg/m ³	
	Zulässige Zugkraft pro 8 mm-Schraube:	ca. 1,50 kN (Setztiefe 60 mm)	
Verarbeitungstechnik:	Der Untergrund muss trocken, staubfrei und frostfrei (über + 5° C; gilt auch für die Lufttemperatur) und darf nicht wasserabweisend sein.		
	Profi Montagequader ist mit dem Systemkleber des WDVS, vorzugsweise gleichzeitig mit dem Kleben der Dämmplatten, vollflächig am Untergrund zu verkleben. Auf den Mantel-flächen ist PU-Kleber aufzubringen. Der Verlegung muss bündig mit dem Dämmstoff erfolgen.		
	Montageobjekte, wie z. B. Rohrschellen, Briefkästen, Außenleuchten, Klingelanlagen, Kleiderbügelhalter oder leichte Schilder, können auf dem Oberputz mit Holz- oder Blechschrauben befestigt werden. Ein Vorbohren ist nicht notwendig.		
	Bei der Montage von Teilen > 5 kg muss der Montagequader mit 2 L-Winkeln (Länge 100 mm, Breite 70 mm, Stärke 2 mm) zusätzlich 4 cm in den Untergrund verdübelt werden (pro Winkel 4 Stk. Schrauben - 8 mm-Dübel). Dabei ist grundsätzlich die Freigabe des Herstellers einzuholen.		
	Der Putzaufbau ist entsprechend den Profi WDVS-Verarbeitungsrichtlinien herzustellen.		
Qualitätssicherung:	Laufende Eigenüberwachung durch den Hersteller.		

Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0

Fax: +43 2576/2320-45

E-Mail: mail@profibaustoffe.com