

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI B1 PISTOLENSCHAUM

Art. Nr. 7811
Stand 05/18

Produkt:	PU-Schaum zum Schließen von Fugen im WDVS	
Anwendung:	Zum Schließen von Fugen zwischen Fassadendämmplatten, zum Hinterfüllen von Hohlräumen im WDVS und zum Kleben der Dämmplatten auf kritischen Untergründen, wie Blech oder Kunststoff.	
Eigenschaften:	Schwer brennbarer (B1) PU-Schaum.	
Technische Daten:	Material:	Einkomponentiger, grauer Polyurethanschaum aus der Aerosoldose
	Brandklasse:	B1 (DIN 4102-1 - schwer brennbar)
	Abtropfverhalten:	nicht brennend abtropfend
	Treibmittelbasis:	HFCKW-frei
	Verarbeitungstemperatur:	+ 10° C bis + 25°C
	Ausbeute freigeschäumt:	≤ 45 Liter pro 750 ml-Dose
	Schneidbar:	ca. 40 Minuten
	Belastbar:	nach ca. 3 Stunden
	Wärmeleitfähigkeit λ:	ca. 0,035 W/m·K
Normen:	DIN 4102-1, Anwendung siehe ÖNORM B 6400-1 und PROFIL WDVS-Verarbeitungsrichtlinien.	
Verarbeitung:	Die Haftflächen müssen sauber und trennmittelfrei sein. Die Dose ist vor Gebrauch gut zu schütteln. Nach dem Schäumen sollte der Schaum nochmals mit Wasser besprüht werden. Damit wird die Reaktion beschleunigt und eine optimale Durchhärtung erreicht. Neben dem Schließen von Fugen zwischen Fassadendämmplatten, wird PROFIL B1 Pistolenschaum auf für das Kleben von Dämmplatten auf Untergründen wie Blech oder Kunststoff verwendet. Dieser PU-Schaum haftet nicht auf Untergründen wie Polyethylen, Silikon, Teflon, Ölen und Fetten.	
Hinweise:	Niemals über + 50° C erhitzen, da sonst Berstgefahr besteht. Zu heiße Dosen im Wasserbad abkühlen. Aerosol nicht einatmen und bei der Verarbeitung Handschuhe tragen. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Herstellers.	
Lieferform:	750 ml-Dose, 12 Dosen pro Karton	
Lagerung:	Trocken bis 15 Monate bei max. + 20° C (höhere Temperaturen verkürzen die Lagerzeit).	