

Rolleck PVC mit Gewebe

Art. Nr. 8879

Stand 05/14


Produkt: Protektor 3752

Anwendung: Zur Herstellung von sauberen Kanten und Ecken bei Wärmedämm-Verbundsystemen.

Eigenschaften: Weißer Hart-PVC Gewebeeckwinkel in Rollenform, mit beidseitigem alkalibeständigem Gewebeteil (Gewebebreite 9 und 11 cm) und durch Knickfalte mögliche Ausbildung von spitzen und stumpfen Winkeln.

Normen: ÖNORMEN B 6400 und B 6410,
Profi WDVS-Verarbeitungsrichtlinien.

Technische Daten:



Material:	Profil aus Hart-PVC für Putzdicken bis 6 mm
Rollenlänge:	50 m
Verpackungseinheit:	1 Rolle
Gewebebreite:	9,0 und 11,0 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm

Hinweise: Der Gewebeeckwinkel wird zur Herstellung der Eckausbildung des WDVS in den Unterputz eingebettet, wobei das Flächengewebe entsprechend zu überlappen ist.

Die Knickfalte ermöglicht die Ausbildung von Winkeln bis 135°. Aufgrund der Rollenlänge von 50 m, können stoßfreie Kantenlausbildungen und unterschiedliche Fenstergrößen ohne Verschnitt hergestellt werden.

Lieferform: Rolle zu 50 m Länge

Lagerung: Trocken und witterungsgeschützt

Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0

Fax: +43 2576/2320-45

E-Mail: mail@profibaustoffe.com