

Fenster- & Türanschlussprofil entkoppelt

Art. Nr. 7821, 8868
Stand 01/14

- Produkt:** APU W30+
- Anwendung:** Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von Profi Wärmedämm-Verbundsystemen an Fenstern und Außentüren.
- Eigenschaften:** Gewebeleiste mit selbstklebendem PE-Dichtband, Schutzlasche für Abdeckfolie, Teleskopfunktion und TPE-Schutzlippe.
- Normen:** ÖNORMEN B 6400 (2-dimensionales Anschlussprofil lt. Anhang D) und B 6410, Profi WDVS-Verarbeitungsrichtlinien

Technische Daten:



- Material:** Profil Kunststoff, gefertigt nach
DIN 16941, Brandklasse B1
gemäß DIN 4102
- Prüfzeugnis:** ift Nr. 105 35965/5

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Technische Daten:	Stablängen:	1,50 m und 2,40 m
	Verpackungseinheit:	25 Stäbe pro Karton
	Gewebebreite:	12,5 cm
	Maschenweite:	4 x 4 mm

Die Gewebeleiste APU W30+ ist durch die zwei ineinander gesteckten Profile mit Dichtlippen horizontal und vertikal beweglich. Es entsteht eine entkoppelte Lösung zwischen Putzsystem und Rahmenkonstruktion.

Das Fenster- & Türanschlussprofil entkoppelt (2 D) muss gemäß der ÖNORM B 6400 verwendet werden bei:

Fenster in der Laibung	Dämmstoffdicken ≤ 16 cm
Fenster bündig mit Wandbildner	Dämmstoffdicken ≤ 16 cm
Fenster vor dem Mauerwerk	Dämmstoffdicken ≤ 10 cm und Größe der Öffnung max. 2,0 m ²

Hinweise: Der Untergrund muss sorgfältig gereinigt (trocken, staubfrei und fettfrei) sein. Die Durchführung einer Klebprobe am Untergrund ist durchzuführen.

Lieferform: In Stäben zu 1,50 m Länge / 25 Stäbe pro Bund = 37,5 lfm
In Stäben zu 2,40 m Länge / 25 Stäbe pro Bund = 60 lfm

Lagerung: Trocken und witterungsgeschützt

Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0
Fax: +43 2576/2320-45
E-Mail: mail@profibaustoffe.com