


## Tropfkantenprofil

Art. Nr. 8876

Stand 05/14

- Produkt:** Protektor 3794
- Anwendung:** Zur Herstellung eines sauberen Abschlusses bei Wärmedämm-Verbundsystemen, im Bereich Balkonuntersichten oder bei gedämmten Attikaausbildungen.
- Eigenschaften:** Weißes Hart-PVC Tropfkantenprofil mit beidseitigem 10 cm alkalibeständigem Gewebeteil.
- Normen:** ÖNORMEN B 6400 und B 6410, Profi WDVS-Verarbeitungsrichtlinien.

### Technische Daten:



- Material:** Profil aus Hart-PVC für Putzdicken bis 6 mm
- Stablängen:** 2,50 m
- Verpackungseinheit:** 10 Stäbe pro Karton
- Gewebebreite:** 10,0 cm
- Maschenweite:** 4 x 4 mm

- Hinweise:** Das Tropfkantenprofil wird als vorderer Abschluss des WDVS bei Balkonuntersichten und gedämmten Attikaausbildungen in den Unterputz eingebettet, wobei das Flächenge-webe entsprechend zu überlappen ist.

Dadurch ergibt sich ein sauberer Abschluss des WDVS in diesen Be-reichen.

- Lieferform:** In Stäben zu 2,50 m Länge  
10 Stäbe pro Bund = 25 lfm

- Lagerung:** Trocken und witterungsgeschützt

**Profibaustoffe Austria GmbH**  
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

**Tel.:** +43 2576/2320-0

**Fax:** +43 2576/2320-45

**E-Mail:** [mail@profibaustoffe.com](mailto:mail@profibaustoffe.com)