

## IsoFux SOL-PAD 280

Art. Nr. 8864, 8865


Stand 05/14

**Anwendung:** Zur Herstellung von dauerhaft dichten Fensterbankanschlüssen bei Wärmedämm-Verbundsystemen. Die Anputzleisten ersetzen die aufwändige seitliche Abdichtung zwischen Fensterbank und WDVS.

**Eigenschaften:** Das Set (1 Paar) besteht aus je einer Einschubleiste links und rechts, sowie je einem Einputzprofil mit Gewebe (ebenfalls links und rechts). Es entsteht ein dauerhaft wartungsfreier Fensterbankanschluss für alle Arten von Fensterbänken.

**Normen:** ÖNORMEN B 6400 und B 6410,  
Profi WDVS-Verarbeitungsrichtlinien.

### Technische Daten:



**Material:** PVC-freie Kunststoff-Einschubleisten mit definierter Wasserführung und dazugehörigen Einputzprofilen mit Gewebe

**Profillänge:** 28 cm  
**Verpackungseinheit:** 10 Paar pro Karton  
**Gewebebreite:** 13,0 cm  
**Maschenweite:** 4 x 4 mm

**Montage:** Das Fenster-Parapeth wird mit einem entsprechendem Gefälle von 5° vorbereitet und mit Unter- und Oberputz, oder mit Unterputz und Profi 1K mineralischer Dichtungsmörtel beschichtet. Mit dem SOL-PAD Tool (Schneide- und Schleifwerkzeug) werden die seitlichen Nuten in den Fassadendämmplatten hergestellt. Danach werden die Einschubleisten mit Profi PU-Kleber Spezial seitlich und am Fensterstock verklebt. Das Ablängen der Einschubleisten und Einputzprofile erfolgt wieder mit dem Tool. Anschließend werden die Einputzprofile mit Unter- und Oberputz verputzt. Das Gewerke Loch zwischen WDVS und Fensterstock wird durch diese Anputzleisten vermieden.

Die Fensterbänke werden nach Fertigstellung der Fassade in die Anputzleisten eingeschoben.

Ein Video mit dem kompletten Montageablauf finden Sie auf der Homepage des Herstellers: [www.ranit.at](http://www.ranit.at)

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



**Lieferform:** Je 2 Paar Einschubleisten und Einputzprofile  
10 Paar pro Karton  
SOL-PAD Tool (Schneide- und Schleifwerkzeug)

**Lagerung:** Trocken und witterungsgeschützt

**Profibaustoffe Austria GmbH**  
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

**Tel.:** +43 2576/2320-0  
**Fax:** +43 2576/2320-45  
**E-Mail:** [mail@profibaustoffe.com](mailto:mail@profibaustoffe.com)