

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

## PROFI ISOFUX SOL-PAD

Art. Nr. 8864, 8865  
8890, 8891  
Stand 05/18

- Produkt:** Zweiteilige Einschub- und Anputzleiste für die Fensterbank-Montage
- Anwendung:** Für einen dauerhaften, wasserdichten Anschluss der Fensterbank (SOL-PAD 280/30 für Naturstein) an das WDVS.
- Eigenschaften:** Das Set besteht aus zwei Kunststoff-Einschubleisten mit Tropfkante und definierter Wasserführung.
- Produktabbildung:**



- |                          |                            |   |
|--------------------------|----------------------------|---|
| <b>Technische Daten:</b> | <b>Material:</b>           | PVC-freie Kunststoff-Einschubleisten mit definierter Wasserführung und dazugehörigen Einputzprofilen mit Gewebe |
|                          | <b>Profillänge:</b>        | 28 cm   |
|                          | <b>Verpackungseinheit:</b> | 10 Paar pro Karton  |
|                          | <b>Gewebebreite:</b>       | 13,0 cm   |
|                          | <b>Maschenweite:</b>       | 4 x 4 mm  |
- Normen:** ÖNORM B 6400-1, PROFISOL-PAD-Verarbeitungsrichtlinien

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



- Verarbeitung:** Das Fenster-Parapeth wird mit einem entsprechenden Gefälle von 5° vorbereitet und mit Unter- und Oberputz, oder mit Unterputz und PROFIL 1K Sockeldicht beschichtet. Mit dem SOL-PAD Tool (Schneide- und Schleifwerkzeug) werden die seitlichen Nuten in den Fassadendämmplatten hergestellt. Danach werden die Einschubleisten mit PROFIL PU-Kleber Spezial seitlich und am Fensterstock verklebt.
- Das Ablängen der Einschubleisten und Einputzprofile erfolgt wieder mit dem Tool. Anschließend werden die Einputzprofile mit Unter- und Oberputz verputzt. Das Gewerke Loch zwischen WDVS und Fensterstock wird durch diese Anputzleisten vermieden. Die Fensterbänke werden nach Fertigstellung der Fassade in die Anputzleisten eingeschoben.
- Hinweise:** Ein Video mit dem kompletten Montageablauf finden Sie auf der Homepage des Herstellers: [www.ranit.at](http://www.ranit.at)!
- Lieferform:** 10 Paar/Karton SOL-PAD 280  
10 Paar/Karton SOL-PAD 280/30 (für Naturstein-FB)
- 20 Stk./Karton FB-Dichtleiste weiß für Stein-Fensterbänke, a 1,5 m Tool (Schneide- und Schleifwerkzeug)
- Lagerung:** Trocken und witterungsgeschützt.