

Armierungsgewebe grob

Art. Nr. 4625

Stand 01/17

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | Gewebe, 1 m breit |
| Anwendung: | Zur Herstellung der Putzarmierung auf hoch wärmedämmenden Wandbaustoffen ($\lambda = < 0,13 \text{ W/mK}$), bei der Verwendung von grobkörnigen Spachtelmassen, wie z.B. PROFI Vital Aktiv Spachtel. |
| Eigenschaften: | Alkalibeständiges, weißes Textilglasgitter. |
| Technische Daten: | Zusammensetzung: Glasfasergewebe Materialverbrauch: 1,10 lfm/m ² (45 m ² pro Rolle) Maschenweite: 6,6 x 6,9 mm Masse: ca. 160 g/m ² |
| Normen: | ÖNORMEN B 3346 und B 3347 ÖAP – „Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel“ |
| Verarbeitungstechnik: | Für die Putzherstellung gilt für Material, Untergrund und Luft generell eine Mindesttemperatur von + 5° C. Darüber hinaus sind bei der Verarbeitung die vorangeführten ÖNORMEN und ÖAP-Richtlinien einzuhalten. |
| Lieferform: | Rollen mit 50 lfm (Breite = 100 cm) |
| Lagerung: | Stehend und trocken (witterungsgeschützt) |

Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0

Fax: +43 2576/2320-45

E-Mail: mail@profibaustoffe.com