

## ARMIERUNGSGEWEBE GROB

Art. Nr. 4625  
Stand 05/18

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt:</b>          | <b>Gewebe, 1 m breit</b>   |
| <b>Anwendung:</b>        | Zur Ausführung eines eingelegten Textilglasgitters unter Verwendung von PROFIL Vital Aktiv Spachtel.   |
| <b>Eigenschaften:</b>    | Alkalibeständiges Textilglasgitter mit 160 g/m <sup>2</sup> , Maschenweite ca. 7 x 7 mm  |
| <b>Technische Daten:</b> | <b>Zusammensetzung:</b> Glasfasergewebe  |
|                          | <b>Verbrauch:</b> 1,10 lfm/m <sup>2</sup>  |
|                          | <b>Maschenweite:</b> 6,6 x 6,9 mm  |
|                          | <b>Masse:</b> ca. 160 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Normen:</b>           | Verarbeitung gemäß ÖNORM B 3346 und ÖAP-Richtlinien  |
| <b>Verarbeitung:</b>     | Für die Putzherstellung gilt für Material, Untergrund und Luft generell eine Mindesttemperatur von + 5° C.<br><br>Darüber hinaus sind bei der Verarbeitung die vorangeführten ÖNORMEN und ÖAP-Richtlinien einzuhalten. |
| <b>Lieferform:</b>       | 50 lfm/Rolle   |
| <b>Lagerung:</b>         | Stehend und trocken (witterungsgeschützt)  |