

RENOVIER- & SANIERSYSTEME

1) WTA-Saniersysteme:

- 10 EK .. PROFI Poretex WTA Vorspritzer**
 Für innen und außen, auf feuchtem und salzhaltigem Putzgrund.
 Vorspritzer mit sehr guter Haftung, händisch und maschinell verarbeitbar.
- Verarbeitungsformen und Normen:
 Putzmaschine, Durchlaufmischer, Freifallmischer.
 PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3345, WTA-Richtlinien 2-9-04/D.
- Halbdeckend oder putzgrundbedingt auch volldeckend aufzutragen.
 Haftvermittler für PROFI Poretex WTA-Sanierputzsysteme.
- zB: PROFI Poretex WTA Vorspritzer**, oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis:
-
- 10 EK .. A Sanier-Vorspritzer halbdeckend, innen**
 halbdeckend, maschineller Auftrag.
- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Lohn | : | ----- |
| Sonstiges | : | ----- |
| <hr/> | | |
| m ² Einheitspreis : | | ----- EUR ----- |
-
- 10 EK .. B Sanier-Vorspritzer halbdeckend, außen**
 halbdeckend, maschineller Auftrag.
- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Lohn | : | ----- |
| Sonstiges | : | ----- |
| <hr/> | | |
| m ² Einheitspreis : | | ----- EUR ----- |
-
- 10 EK .. C Sanier-Vorspritzer volldeckend, innen**
 volldeckend, maschineller Auftrag.
- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Lohn | : | ----- |
| Sonstiges | : | ----- |
| <hr/> | | |
| m ² Einheitspreis : | | ----- EUR ----- |
-
- 10 EK .. D Sanier-Vorspritzer volldeckend, außen**
 volldeckend, maschineller Auftrag.
- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Lohn | : | ----- |
| Sonstiges | : | ----- |
| <hr/> | | |
| m ² Einheitspreis : | | ----- EUR ----- |

10 EK .. E **Aufzahlung halbdeckend, händisch**
Aufzahlung für händische Verarbeitung.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. F **Aufzahlung volldeckend, händisch**
Aufzahlung für händische Verarbeitung.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. **PROFI Poretex WTA Ausgleichsputz**
Maschineller Ausgleichsputz für innen und außen, für altes, feuchtes
und stark salzhaltiges Mauerwerk.

Verarbeitungsformen und Normen:
Putzmaschine oder Durchlaufmischer, beides mit Air-Mix-Mischrohr
oder mit Rotorquirl.
PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3345, WTA-Richtlinien 2-9-04/D.

Ausgezeichnete Dampfdiffusionseigenschaften, frostsicher, rationell
verarbeitbar, für PROFIT Poretex WTA-Sanierputzsystem.
Auftragsstärke mind. 10 mm.

zB: PROFIT Poretex WTA Ausgleichsputz, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A **Sanier-Ausgleichsputz 10 mm, innen**
Auftragsstärke mind. 10 mm, innen.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B **Sanier-Ausgleichsputz 10 mm, außen**
Auftragsstärke mind. 10 mm, außen.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. C **Aufzahlung Mehrstärke**
Aufzahlung auf die Pos. vor, je cm Mehrstärke.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK ..

PROFI Poretec Sanierplus weiß

Für innen und außen, als Grund- und Oberputz. Händischer und maschineller, weißer Sanierputz für feuchtes, salzhaltiges Mauerwerk.

Verarbeitungsformen und Normen:

Putzmaschine oder Durchlaufmischer, beides mit Air-Mix-Mischrohr oder mit Rotorquirl.

PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3345, WTA-Richtlinien 2-9-04/D.

Weißer Sanierputz mit ausgezeichnete Dampfdiffusionseigenschaften ($\mu = 8$), frostsicher, wasserabweisend, für PROFIL Poretec WTA-Sanierputzsystem. Auftragsstärke mind. 15 mm als 2. Putzlage auf PROFIL Poretec WTA Ausgleichsputz. Zweilagig verarbeitet mind. 20 mm.

zB: PROFIL Poretec WTA Sanierplus weiß, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A

Sanierplus innen, zweilagig (15 + 5 mm)

Auftragsstärke 20 mm, einschließlich Eckschutzwinkel als Abziehhilfe.

Lohn : -----
Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B

Sanierplus außen, zweilagig (15 + 5 mm)

Auftragsstärke 20 mm, einschließlich Eckschutzwinkel als Abziehhilfe.

Lohn : -----
Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. C

Sanierplus, 2. Putzlage innen

(1. Lage: PROFIL Poretec WTA Ausgleichsputz).

Auftragsstärke mind. 15 mm, einschließlich Eckschutzwinkel als Abziehhilfe.

Lohn : -----
Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. D

Sanierplus, 2. Putzlage außen

(1. Lage: PROFIL Poretec WTA Ausgleichsputz).

Auftragsstärke mind. 15 mm, einschließlich Eckschutzwinkel als Abziehhilfe.

Lohn : -----
Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. E

Aufzahlung händische Verarbeitung

Aufzahlung auf Position:

Lohn : -----
Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. F

Aufzahlung Mehrstärke

Aufzahlung auf die Pos. vor, je cm Mehrstärke.

Lohn : -----
Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK ..

PROFI Poretec Sanierfeinputz weiß

Für außen und innen, Auftrag händisch, naturweißer Kalkfeinputz.

Verarbeitungsformen und Normen:

Putzmaschine, Durchlaufmischer, Freifallmischer.

PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346, ÖAP-Richtlinien.

Kalk-Oberputz mit feinkörniger Reibstruktur, ausgezeichnete
Dampfdiffusionseigenschaften. (μ = 10).

Als Oberputz auf PROFIL Poretec WTA-Sanierputz-Systemen.

zB: PROFIL Poretec Sanierfeinputz weiß, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A

Oberputz händisch, innen

Auftragsstärke mind. 3 mm.

Lohn : -----
Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B

Oberputz händisch, außen

Auftragsstärke mind. 3 mm.

Lohn : -----
Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK ..

PROFI Poretec Glättspachtel

Mineralische Feinspachtel zur Herstellung glatter Flächen im Außen-
und Innenbereich.

Verarbeitungsformen und Normen:

Zwangs- und Freifallmischer.

PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖAP-Richtlinien.

Naturweiße Kalk-Zement-Feinspachtel mit 0,5 mm Größtkorn, frost-
und tausalzbeständig, hoch wasserdampfdurchlässig, zum Abglätten
von PROFIL-Poretec WTA-Sanierputzsystemen.

Auftragsstärke ca. 2 mm.

zB: PROFIL Poretec Glättspachtel, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A

Glättspachtel innen

Feinspachtel Innenbereich.

Lohn : -----
Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B

Glättspachtel außen

Feinspachtel Außenbereich.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

2) Trass-Kalk-Renoviersysteme:

10 EK ..

PROFI Poretex WTA Vorspritzer

Für innen und außen, auf feuchtem und salzhaltigem Putzgrund.

Vorspritzer mit sehr guter Haftung, händisch und maschinell verarbeitbar.

Verarbeitungsformen und Normen:

Putzmaschine, Durchlaufmischer, Freifallmischer.

PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3345, WTA-Richtlinien 2-9-04/D.

Halbdeckend oder putzgrundbedingt auch volldeckend aufzutragen.

Haftvermittler für PROFIL Poretex WTA-Sanierputzsysteme.

zB: PROFIL Poretex WTA Vorspritzer, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A

Sanier-Vorspritzer halbdeckend, innen

halbdeckend, maschineller Auftrag.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B

Sanier-Vorspritzer halbdeckend, außen

halbdeckend, maschineller Auftrag.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. C

Sanier-Vorspritzer volldeckend, innen

volldeckend, maschineller Auftrag.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. D

Sanier-Vorspritzer volldeckend, außen

volldeckend, maschineller Auftrag.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. E **Aufzahlung halbdeckend, händisch**
Aufzahlung für händische Verarbeitung.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. F **Aufzahlung volldeckend, händisch**
Aufzahlung für händische Verarbeitung.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. **PROFI Poretec Trass-Kalkputz**
Maschineller oder händischer, zementfreier Trass-Kalkputz für innen und außen.

Verarbeitungsformen und Normen:
Putzmaschine, Durchlaufmischer, Freifallmischer, Quirl.
Verarbeitungsrichtlinien: ÖNORM B 3346, ÖAP - Richtlinien.

Anwendungsbereiche:
Im Bereich der Denkmalpflege. Für Innenräume, außen als Grundputz anwendbar.
Ein- oder mehrlagig verarbeitbarer Trassputz zum Reiben, ausgezeichnete Dampfdiffusionseigenschaften ($\mu = 12$).

zB: PROFIL Poretec TRASS-Kalkputz, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A **Trass-Kalkputz 10 mm, Wand innen, verrieben**
Wandputz 10 mm, einlagig, verrieben.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B **Trass-Kalkputz 10 mm, Wand innen, geschnitten**
Wandputz 10 mm, einlagig, geschnitten.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. C **Trass-Kalkputz 15 mm, Wand außen, geschnitten**
Grundputz 15 mm, geschnitten.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. D Trass-Kalkputz 20 mm, Wand außen, geschnitten
 Grundputz 20 mm, geschnitten.
 Lohn : -----
 Sonstiges : -----
 m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. E Trass-Kalkputz 10 mm, Decke innen, verrieben
 Deckenputz 10 mm, einlagig, verrieben.
 Lohn : -----
 Sonstiges : -----
 m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. F Aufzählung Mehrstärke
 Aufzählung auf die Pos. vor, je cm Mehrstärke gemäß
 Angabe Putzstärke der jeweiligen Position.
 Lohn : -----
 Sonstiges : -----
 m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. PROFI Poretec Trass-Einlagenputz
 Naturweißer hydrophobierter Trass-Kalkputz für innen und außen,
 händisch und maschinell verarbeitbar, für feuchtes, salzhaltiges Mauerwerk.

 Verarbeitungsformen und Normen:
 Putzmaschine oder Durchlaufmischer, Freifallmischer.
 PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346, WTA-Richtlinien 2-9-04/D.

 Naturweißer Trass-Putz mit ausgezeichnete Dampfdiffusionseigenschaften
 ($\mu = 9$), frostsicher, wasserabweisend, Systemkomponente für PROFI Poretec
 Trass-Systeme.
 Auftragsstärke innen mind. 10 mm, außen mind. 20 mm.

zB: PROFI Poretec Trass-Einlagenputz, oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A Trass-Einlagenputz 10 mm, Wand innen, verrieben
 Wandputz 10 mm, einlagig, verrieben.
 Lohn : -----
 Sonstiges : -----
 m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B Trass-Einlagenputz 10 mm, Wand innen, geschnitten
 Wandputz 10 mm, einlagig, geschnitten.
 Lohn : -----
 Sonstiges : -----
 m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. C Trass-Einlagenputz 20 mm, Wand außen, verrieben
 Wandputz 20 mm, einlagig, verrieben.
 Lohn : -----
 Sonstiges : -----
 m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. D **Trass-Einlagenputz 20 mm, Wand außen, geschnitten**
Grundputz 20 mm, einlagig, geschnitten.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. E **Aufzahlung Mehrstärke**
Aufzahlung auf die Pos. vor, je cm Mehrstärke gemäß Angabe
Putzstärke der jeweiligen Position.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. **PROFI Poretec Sanierfeinputz weiß**
Für außen und innen, Auftrag händisch, naturweißer Kalkfeinputz.

Verarbeitungsformen und Normen:
Putzmaschine, Durchlaufmischer, Freifallmischer.
PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346, ÖAP-Richtlinien.

Kalk-Oberputz mit feinkörniger Reibstruktur, ausgezeichnete
Dampfdiffusionseigenschaften. ($\mu = 10$).
Als Oberputz auf PROFIL Poretec WTA-Sanierputz-Systemen.

zB: PROFIL Poretec Sanierfeinputz weiß, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A **Oberputz händisch, innen und außen**
Auftragsstärke mind. 3 mm.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B **Oberputz händisch, innen und außen**
Auftragsstärke mind. 3 mm.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. **PROFI Poretec Glättspachtel**
Mineralische Feinspachtel zur Herstellung glatter Flächen im Außen-
und Innenbereich.

Verarbeitungsformen und Normen:
Zwangs- und Freifallmischer.
PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖAP-Richtlinien.

Naturweiße Kalk-Zement-Feinspachtel mit 0,5 mm Größtkorn, frost- und
tausalzbeständig, hoch wasserdampfdurchlässig, zum Abglätten von PROFIL-
Poretec WTA-Sanierputzsystemen.

Auftragsstärke ca. 2 mm.

zB: **PROFI Poretec Glättspachtel**, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A

Glättspachtel innen

Feinspachtel Innenbereich.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B

Glättspachtel außen

Feinspachtel Außenbereich.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

3) NHL-Renoviersysteme:

10 EK ..

PROFI Poretec NHL Kalkvorspritzer

Für innen und außen, auf mäßig feuchtem und gering salzhaltigem Putzgrund. Vorspritzer mit sehr guter Haftung, händisch und maschinell verarbeitbar.

Verarbeitungsformen und Normen:

Putzmaschine, Durchlaufmischer, Freifallmischer.

PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346.

Halbdeckend oder putzgrundbedingt volldeckend aufzutragen.

Haftvermittler für PROFIL Poretec NHL-Systeme.

zB: PROFIL Poretec NHL Kalkvorspritzer, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A

NHL Kalkvorspritzer halbdeckend, innen

halbdeckend, maschineller Auftrag.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B

NHL Kalkvorspritzer halbdeckend, außen

halbdeckend, maschineller Auftrag.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. C

NHL Kalkvorspritzer volldeckend, innen

volldeckend, maschineller Auftrag.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. D NHL Kalkvorspritzer volldeckend, außen
 volldeckend, maschineller Auftrag.
 Lohn : -----
 Sonstiges : -----
 m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. E Aufzählung halbdeckend, händisch
 Aufzählung für händische Verarbeitung.
 Lohn : -----
 Sonstiges : -----
 m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. F Aufzählung volldeckend, händisch
 Aufzählung für händische Verarbeitung.
 Lohn : -----
 Sonstiges : -----
 m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. PROFI Poretec NHL Kalkporenputz
 Maschineller NHL-Kalkporenputz mit einem Größtkorn von 1,2 mm, für innen und außen, hydrophil. Für mäßig, feuchtes und gering salzhaltiges Mauerwerk.

Verarbeitungsformen und Normen:
 Putzmaschine mit Rotorquirl.
 PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346.

Ausgezeichnete Dampfdiffusionseigenschaften ($\mu \leq 7$), hohe Porosität (> 40 Vol-%), als Grund- und Oberputz anwendbar. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
 Auftragsstärke mind. 20 mm.

zB: PROFI Poretec NHL Kalkporenputz, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A NHL Kalkporenputz maschinell, innen
 Auftragsstärke mind. 20 mm, innen.
 Lohn : -----
 Sonstiges : -----
 m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B NHL Kalkporenputz maschinell, außen
 Auftragsstärke mind. 20 mm, außen.
 Lohn : -----
 Sonstiges : -----
 m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. C Aufzählung Mehrstärke
 Aufzählung auf die Pos. vor, je cm Mehrstärke.
 Lohn : -----
 Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : _____ EUR _____

10 EK ..

PROFI Poretec NHL Kalkporenputz

Händischer NHL-Kalkporenputz mit einem Größtkorn von 2,0 mm, für innen und außen, hydrophil. Für mäßig, feuchtes und gering salzhaltiges Mauerwerk.

Verarbeitungsformen und Normen:

Freifallmischer.

PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346.

Ausgezeichnete Dampfdiffusionseigenschaften ($\mu \leq 7$), hohe Porosität (> 40 Vol-%), als Grund- und Oberputz anwendbar. Systemkomponente für PROFIL Poretec NHL-Systeme.

Auftragsstärke mind. 20 mm.

zB: PROFIL Poretec NHL Kalkporenputz, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A

NHL Kalkporenputz händisch, innen

Auftragsstärke mind. 20 mm, innen.

Lohn : _____

Sonstiges : _____

m² Einheitspreis : _____ EUR _____

10 EK .. B

NHL Kalkporenputz händisch, außen

Auftragsstärke mind. 20 mm, außen.

Lohn : _____

Sonstiges : _____

m² Einheitspreis : _____ EUR _____

10 EK .. C

Aufzahlung Mehrstärke

Aufzahlung auf die Pos. vor, je cm Mehrstärke.

Lohn : _____

Sonstiges : _____

m² Einheitspreis : _____ EUR _____

10 EK ..

PROFI Poretec NHL Kalkporenputz

Händischer NHL-Kalkporenputz mit einem Größtkorn von 4,0 mm, für innen und außen, hydrophil. Für mäßig, feuchtes und gering salzhaltiges Mauerwerk.

Verarbeitungsformen und Normen:

Freifallmischer.

PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346.

Ausgezeichnete Dampfdiffusionseigenschaften ($\mu < 10$), hohe Porosität (> 35 Vol-%), als Grund- und Oberputz anwendbar. Systemkomponente für PROFIL Poretec NHL-Systeme.

Auftragsstärke mind. 20 mm.

zB: PROFIL Poretec NHL Kalkporenputz, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A **NHL Kalkporenputz händisch, innen**
Auftragsstärke mind. 20 mm, innen.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B **NHL Kalkporenputz händisch, außen**
Auftragsstärke mind. 20 mm, außen.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. C **Aufzahlung Mehrstärke**
Aufzahlung auf die Pos. vor, je cm Mehrstärke.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. **PROFI Poretec NHL Kalkporenputz**
Händischer NHL-Kalkporenputz mit einem Größtkorn von 8,0 mm, für innen und außen, hydrophil. Für mäßig, feuchtes und gering salzhaltiges Mauerwerk.

Verarbeitungsformen und Normen:
Freifallmischer.
PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346.

Ausgezeichnete Dampfdiffusionseigenschaften ($\mu < 10$), hohe Porosität (> 35 Vol-%), als Grund- und Oberputz anwendbar. Systemkomponente für PROFIL Poretec NHL-Systeme.
Auftragsstärke mind. 20 mm.

zB: PROFIL Poretec NHL Kalkporenputz, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A **NHL Kalkporenputz händisch, innen**
Auftragsstärke mind. 20 mm, innen.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B **NHL Kalkporenputz händisch, außen**
Auftragsstärke mind. 20 mm, außen.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. C **Aufzahlung Mehrstärke**
Aufzahlung auf die Pos. vor, je cm Mehrstärke.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK ..

PROFI Poretec NHL Kalkputz

Maschineller NHL-Kalkputz mit einem Größtkorn von 1,2 mm, für innen und außen, hydrophil.

Verarbeitungsformen und Normen:
Putzmaschine mit Rotorquirl.
PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346.

Ausgezeichnete Dampfdiffusionseigenschaften ($\mu \leq 7$), als Grund- und Oberputz anwendbar. Systemkomponente für PROFIL Poretec NHL-Systeme.

Auftragsstärke mind. 15 mm.

zB: PROFIL Poretec NHL Kalkputz, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A

NHL Kalkputz maschinell, innen

Auftragsstärke mind. 15 mm, innen.

Lohn : -----
Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B

NHL Kalkputz maschinell, außen

Auftragsstärke mind. 15 mm, außen.

Lohn : -----
Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. C

Aufzahlung Mehrstärke

Aufzahlung auf die Pos. vor, je cm Mehrstärke.

Lohn : -----
Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK ..

PROFIL Poretec NHL Kalkputz

Händischer NHL-Kalkputz mit einem Größtkorn von 1,2 mm, für innen und außen, hydrophil.

Verarbeitungsformen und Normen:
Freifallmischer.
PROFIL-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346.

Ausgezeichnete Dampfdiffusionseigenschaften ($\mu \leq 8$), als Grund- und Oberputz anwendbar. Systemkomponente für PROFIL Poretec NHL-Systeme.

Auftragsstärke mind. 15 mm.

zB: PROFIL Poretec NHL Kalkputz, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A **NHL Kalkputz händisch, innen**
Auftragsstärke mind. 15 mm, innen.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B **NHL Kalkputz händisch, außen**
Auftragsstärke mind. 15 mm, außen.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. C **Aufzahlung Mehrstärke**
Aufzahlung auf die Pos. vor, je cm Mehrstärke.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. **PROFI Poretec NHL Kalkputz**
Händischer NHL-Kalkputz mit einem Größtkorn von 4,0 mm, für innen und außen, hydrophil.

Verarbeitungsformen und Normen:
Freifallmischer.
PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346.

Ausgezeichnete Dampfdiffusionseigenschaften ($\mu \leq 8$), als Grund- und Oberputz anwendbar. Systemkomponente für PROFIL Poretec NHL-Systeme.
Auftragsstärke mind. 15 mm.

zB: PROFIL Poretec NHL Kalkputz, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A **NHL Kalkputz händisch, innen**
Auftragsstärke mind. 15 mm, innen.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B **NHL Kalkputz händisch, außen**
Auftragsstärke mind. 15 mm, außen.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. C **Aufzahlung Mehrstärke**
Aufzahlung auf die Pos. vor, je cm Mehrstärke.
Lohn : -----
Sonstiges : -----
m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK ..

PROFI Poretec NHL Kalkputz

Händischer NHL-Kalkputz mit einem Größtkorn von 8,0 mm, für innen und außen, hydrophil.

Verarbeitungsformen und Normen:
Freifallmischer.
PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346.

Ausgezeichnete Dampfdiffusionseigenschaften ($\mu \leq 8$), als Grund- und Oberputz anwendbar. Systemkomponente für PROFIL Poretec NHL-Systeme.
Auftragsstärke mind. 15 mm.

zB: PROFIL Poretec NHL Kalkputz, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A

NHL Kalkputz händisch, innen

Auftragsstärke mind. 15 mm, innen.

Lohn : -----
Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B

NHL Kalkputz händisch, außen

Auftragsstärke mind. 15 mm, außen.

Lohn : -----
Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. C

Aufzahlung Mehrstärke

Aufzahlung auf die Pos. vor, je cm Mehrstärke.

Lohn : -----
Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK ..

PROFIL Poretec NHL Kalkfeinputz

Hydrophober NHL-Kalkfeinputz für außen und innen, Auftrag händisch, für alle NHL-Putze geeignet.

Verarbeitungsformen und Normen:
Durchlauf- oder Freifallmischer.
PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346.

Kalk-Oberputz mit feinkörniger Reibstruktur (Größtkorn 0,6 mm oder 0,4 mm), ausgezeichnete Dampfdiffusionseigenschaften ($\mu \leq 8$). Als Oberputz auf PROFIL Poretec NHL-Systemen.

zB: PROFIL Poretec NHL Kalkfeinputz, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A

Oberputz händisch, innen und außen

Größtkorn 0,6 mm, Auftragsstärke mind. 2-3 mm.

Lohn : _____
Sonstiges : _____

m² Einheitspreis : _____ EUR _____

10 EK .. B

Oberputz händisch, innen und außen

Größtkorn 0,4 mm, Auftragsstärke mind. 2-3 mm.

Lohn : _____
Sonstiges : _____

m² Einheitspreis : _____ EUR _____

10 EK ..

PROFI Poretec NHL Kalkspachtel

Mineralische Feinspachtel zur Herstellung glatter Flächen im Außen- und Innenbereich.

Verarbeitungsformen und Normen:
PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖAP-Richtlinien.

Naturweiße NHL-Kalk-Feinspachtel mit 0,5 mm Größtkorn, frost- und tausalzbeständig, hoch wasserdampfdurchlässig, zum Abglätten von PROFIPoretec NHL Renoviersysteme.

Auftragsstärke ca. 2 mm.

zB: **PROFI Poretec NHL Kalkspachtel**, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A

Glättspachtel innen

Feinspachtel Innenbereich.

Lohn : _____
Sonstiges : _____

m² Einheitspreis : _____ EUR _____

10 EK .. B

Glättspachtel außen

Feinspachtel Außenbereich.

Lohn : _____
Sonstiges : _____

m² Einheitspreis : _____ EUR _____

10 EK ..

PROFI Poretec NHL Kalksockelputz

Händischer NHL-Kalkporenputz mit erhöhter Druckfestigkeit und einem Größtkorn von 4,0 mm, für innen und außen, hydrophil. Für mäßig, feuchtes und gering salzhaltiges Mauerwerk.

Verarbeitungsformen und Normen:
Freifallmischer.
PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346.

Ausgezeichnete Dampfdiffusionseigenschaften ($\mu < 10$), hohe Porosität (> 35 Vol-%), als Grund- und Oberputz anwendbar. Systemkomponente für PROFIPoretec NHL-Systeme.
Auftragsstärke mind. 20 mm.

zB: PROFI Poretec NHL Kalksockelputz, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A

NHL Kalksockelputz händisch,
Auftragsstärke mind. 20 mm, außen.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B

Aufzahlung Mehrstärke
Aufzahlung auf die Pos. vor, je cm Mehrstärke.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK ..

PROFI Poretec NHL Stopf-, Ausgleichs- und Mauermörtel
Händischer NHL-Kalkmörtel mit einem Größtkorn von 4,0 mm, für
innen und außen, hydrophil.

Verarbeitungsformen und Normen:
Freifallmischer.
PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346.

Ausgezeichnete Dampfdiffusionseigenschaften ($\mu \leq 8$), als Grund-
und Oberputz anwendbar. Systemkomponente für PROFI Poretec
NHL-Systeme.
Auftragsstärke mind. 15 mm.

zB: PROFI Poretec NHL Stopf-, Ausgleichs- und Mauermörtel oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A

NHL Stopf-, Ausgleichs- und Mauermörtel händisch, innen
Auftragsstärke mind. 15 mm, innen.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B

NHL Stopf-, Ausgleichs- und Mauermörtel händisch, außen
Auftragsstärke mind. 15 mm, außen.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. C

Aufzahlung Mehrstärke
Aufzahlung auf die Pos. vor, je cm Mehrstärke.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK ..

PROFI Poretec Kalk Renovierputz

Maschineller NHL-Kalkputz mit einem Größtkorn von 0,8 mm, für innen, hydrophil.

Verarbeitungsformen und Normen:

Putzmaschine.

PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346.

Ausgezeichnete Dampfdiffusionseigenschaften ($\mu \leq 7$), als Grund- und Oberputz anwendbar. Systemkomponente für PROFIL Poretec NHL-Systeme.

Auftragsstärke mind. 15 mm.

zB: PROFIL Poretec Kalk Renovierputz, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10 EK .. A

Kalk Renovierputz maschinell, innen

Auftragsstärke mind. 15 mm, innen.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----

10 EK .. B

Aufzahlung Mehrstärke

Aufzahlung auf die Pos. vor, je cm Mehrstärke.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m² Einheitspreis : ----- EUR -----