

PROFI PUTZKONTAKT

Art. Nr. 6021
Stand 05/18

- Produkt:** Haftbrücke für zement- und gipshaltige Putze auf glatten Untergründen.
- Anwendung:** Lösemittelfreier, pastöser Kunststoff-Dispersionsanstrich als Haftbrücke für zementhaltige und gipshaltige Putze auf glatten Untergründen (z.B.: Beton, Holzspanplatten), für innen und außen.
- Eigenschaften:** Hohe Ergiebigkeit und Haftung, hervorragende Verarbeitung.
- Technische Daten:** **Zusammensetzung:** Organische Bindemittel, Sand 0–0,4 mm, Zusätze
Verbrauch: ca. 0,3–0,4 kg/m²
- Normen:** Technische Verarbeitungsrichtlinie TN 5/14-1 (TZUS Prag)
- Verarbeitung:** **Untergrund:**
Der Untergrund muss fest, trocken, frostfrei und frei von Schalungsöl, Verunreinigungen und Staub sein. Nicht bei Temperaturen unter + 5° C verarbeiten (gilt für Material, Luft und Untergrund).
- Arbeitstechnik:**
PROFI Putzkontakt vor dem Auftragen gut durchmischen. Der Auftrag erfolgt mittels Rolle oder Bürste. Trocknungszeit ca. 2 Stunden (20 °C, 65 % Luftfeuchtigkeit).
Bei kühler, feuchter Witterung und ungünstigen Bedingungen, ergeben sich entsprechend längere Trocknungszeiten. Für ausreichende Ent- und Belüftung sorgen. Beschichtungsflächen vor äußeren Einflüssen wie z.B. Regen und Zugluft schützen.
Ein Vermischen mit anderen Materialien darf nicht erfolgen.
Anschließende Flächen sind abzudecken und sorgfältig zu schützen.
- Entsorgung:** siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)
- Qualitätssicherung:** Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.
- Lieferform:** Kübel (25 kg)
- Lagerung:** Trocken und original verschlossen, haltbar mind. 12 Monate.
Kühl, jedoch frostfrei lagern.
- Sicherheitsdaten:** siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).