

PROFI GRAFFITI-GEL-ENTFERNER

Art. Nr. 4923
Stand 05/18

Produkt:	Alkalischer Graffiti-Entferner	
Anwendung:	Entfernt Acrylbeschichtungen, Ölfarben, Filzstift-Verschmutzungen, Dispersionsfarben, Lacke und Graffiti von allen alkalibeständigen Oberflächen.	
Eigenschaften:	Alkalisches Reinigungs-Gel für die einfache Verarbeitung, auch an senkrechten Flächen. Nicht brennbar und mit kaum wahrnehmbarem Geruch.	
Technische Daten:	Zusammensetzung:	Tenside, Alkalien, Alkohole
	Mischungsverhältnis:	gebrauchsfertig
	Einwirkzeit:	mind. 30 Min. bis 3 Std., je nach Untergrund
Normen:	Technisches Datenblatt des Herstellers	
Verarbeitung:	PROFI Graffiti-Gel-Entferner auf die zu reinigende Fläche mittels Schwamm oder Bürste auftragen. Nach ausreichender Einwirkzeit (mind. 30 Minuten bis zu mehreren Stunden) mit Hochdruckwasserstrahlen abspülen. In Extremfällen so dick als möglich auftragen, damit das Produkt nicht zu schnell austrocknet - eventuell mit Folie abdecken. Die gelösten Farbschichten mit der Spachtel entfernen und verbleibende Farb- und Abbeizreste mit warmen Wasser abwaschen. Geeignet für Muschelkalk, Sandstein, Beton, Glas, Faserzement, Klinker, Marmor, Travertine, Granit, Terrazzo, Fliesen, mineralischer Putz und Holz (löst alle bekannten Holzlacke und Lasuren). PROFIL Graffiti-Gel-Entferner reinigt und entlackt in einem Arbeitsgang.	
Hinweise:	An verdeckter Stelle ist die Materialverträglichkeit zu prüfen. Vorsicht: Aluminium, eloxierte und alkaliempfindliche Flächen abdecken. Verarbeitungstemperaturen unter + 5° C und die Verarbeitung bei direkter Sonneneinstrahlung sind nicht zulässig.	
Arbeitsrechtliche Vorschriften:	Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Regeln sind zu beachten. Bei der Verarbeitung von PROFIL Graffiti-Gel-Entferner Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augen- und Gesichtsschutz tragen.	
Entsorgung:	Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD). Unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften einer geordneten Abfall-beseitigung zuführen.	
Qualitätssicherung:	Durch den Hersteller.	
Lieferform:	Kübel (10 kg), 60 Kübel/Palette	
Lagerung:	Im ungeöffneten Gebinde mind. 12 Monate haltbar.	
Sicherheitsdaten:	siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)	