

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI DEHNFUGENPROFIL E CO-EX

Art. Nr. 7744
Stand 05/18

- Produkt:** DFC 01
- Anwendung:** Zur Übernahme von Dehnfugen aus dem Untergrund in das PROFIL WDVS. Anwendung in der Fläche.
- Eigenschaften:** Dehnfugenprofil mit co-extrudierter Dichtschlaufe und verschweißtem Gewebe.
- Produktabbildung:**



- Technische Daten:**
- | | |
|----------------------------|---|
| Material: | Profil aus PVC
Dichtschlaufe aus TPE |
| Profillänge: | 2,5 m |
| Verpackungseinheit: | 25 Stäbe pro Karton |
| Gewebeüberstand: | 5 cm |
| Maschenweite: | 4 x 4 mm |
- Normen:** ÖNORM B 6400-1, PROFIL WDVS-Verarbeitungsrichtlinien
- Verarbeitung:** Das Dehnfugenprofil wird in die senkrechte Fuge, mind. 3 cm breit, in der Dämmschicht eingesetzt. Die Verlegung erfolgt von unten nach oben.
- Es ist darauf zu achten, dass der Schlaufenüberstand des oberen Profils das untere um ca. 5 cm überlappt, damit das Eindringen von Feuchtigkeit ausgeschlossen werden kann. Die Flächenarmierung des WDVS wird bis zur Putzkante des Profils geführt und damit mind. 10 cm überlappt.
- Hinweise:** Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen + 5° C und + 40° C liegen.
- Weitere Informationen zu diesem Profil sind auf dem technischen Merkblatt des Herstellers (K-UNI) verfügbar.
- Lieferform:** 25 Stäbe/Bund = 62,5 lfm
- Lagerung:** Trocken, witterungsgeschützt und liegend.