

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI GRAFFITI-SCHUTZ-WACHS

Art. Nr. 4921
Stand 05/18

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Produkt: | Temporäres Anti-Graffiti-System | |
| Anwendung: | Bildet eine Opferschicht auf nicht saugenden Untergründen wie Kacheln, Klinker, Lack, Anstrichen und saugenden Untergründen wie Beton, Sandstein, Kalkstein, Granit, Ziegelmauerwerk und Putz. | |
| Eigenschaften: | Gebrauchsfertiges, flüssiges, weißliches Opferschicht-System auf der Basis von natürlichen Microwachsen. Trocknet transparent auf, verhält sich farbneutral und bildet einen unsichtbaren dampfdiffusionsoffenen Schutzfilm. | |
| Technische Daten: | Zusammensetzung: | Wachse, Polyacrylate und Hilfsstoffe |
| | Materialverbrauch: | ca. 100–500 ml/m ² je nach Untergrund |
| | Mischungsverhältnis: | gebrauchsfertig |
| | Trocknung: | nach ca. 30 Minuten mit demselben Material überarbeitbar, sofort Graffiti-resistent |
| Normen: | Verarbeitungsrichtlinien gemäß Hersteller | |
| Verarbeitung: | Der Untergrund muss trocken, staubfrei, sauber und frostfrei (mind. + 8° C Objekt und Lufttemperatur) sein. | |
| | PROFI Graffiti-Schutz-Wachs wird einfach mittels eines Sprühgeräts, Quast, Pinsel oder Rolle auf die Oberfläche aufgetragen. Nach der Abtrocknung der ersten Schicht wird eine zweite Schicht aufgetragen. | |
| | Graffitientfernung: | Die Reinigung der Oberfläche erfolgt mit einem Heißwasser-Hochdruckgerät (ca. + 80° C) und einem dem Untergrund angepassten Druck. PROFI Graffiti-Schutz-Wachs wird durch die Temperatur aufgequollen und abgelöst. Das Schutzsystem muss nach der Reinigung neu aufgetragen werden. |
| Hinweise: | Abgewaschene Farb- und Feststoffreste über ein Flies auffangen. Umgebung und Boden hinsichtlich Farbbrechen nachwaschen. | |
| | Unterliegt wie alle biologischen Produkte der natürlichen Abbaubarkeit. Deshalb sollten Flächen alle zwei Jahre aufgefrischt werden. | |
| | Nicht auf aufgeheizten Flächen verarbeiten. Die verwendeten Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen. | |
| Entsorgung: | Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD). Kleine Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, große Mengen gemäß den örtlichen Bestimmungen. | |

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



- Lieferform:** Flasche (1 l), 600 l/Palette
- Lagerung:** Im ungeöffneten Gebinde mind. 12 Monate haltbar.
- Sicherheitsdaten:** siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)